


第1学期 物理Ⅱ 演習問題の解答

1

(A)

始め ($t < 0$) から $t = 0$ になるまでに

小物体Bに与えられた仕事は $f \cdot l$



- 運動エネルギー変化
- $\frac{1}{2}mv_0^2 - 0$

- 位置エネルギー変化 (点Pを基準)
 $mg \cdot (l \sin \theta) - 0$

以上のことから


$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg l \sin \theta = f \cdot l$$

$$v_0^2 = \frac{2l(f - mg \sin \theta)}{m}$$

$$|v_0| = \sqrt{2l(\frac{f}{m} - g \sin \theta)}$$

(ア)の答元

問題文から
 $f > mg \sin \theta$ で
あるので
矛盾なし



小物体Bが斜面から \vec{N} の垂直抵抗力
を受けているとき。

斜面は Bから \vec{N}' の反作用力 \vec{N}


を受けてる。

ここで $\vec{N} = -\vec{N}'$ かつ

$$|\vec{N}| = |\vec{N}'| = N$$

①

台Aだけに注目すれば (下図)




床に対して 水平方向に働く力は
 $|\vec{N}| \sin \theta$ ($= N \sin \theta$) だけである。

この力によると 加速度 a の発生 (ア)の答元

台Aの運動方程式は $Ma = N \sin \theta$

(イ)の答元



台A上の観測者からは
小物体Bが 左方向へ 大きさか

ma の慣性力で引かれて
(ウ)の答元
いふように見える。

慣性力も考え方

斜面に 水平に働く力 $\rightarrow mg \sin \theta + ma \cos \theta$
(加速度 \vec{b} を発生)
(エ)の答元

垂直に働く力 $\rightarrow N + ma \sin \theta = mg \cos \theta$
(ア)の答元
 $\therefore N = mg \cos \theta - ma \sin \theta$
(オ)の答元

(B) 台Aと 小物体Bとの系にはたらく

水平方向の力は 内力だけ \Rightarrow 運動量保存

よって 任意の時刻 t の 水平方向の運動量の和は、

$$m v_0 \cos \theta = m \cdot \sqrt{2l(\frac{f}{m} - g \sin \theta)} \cos \theta = \sqrt{2lm(f - mg \sin \theta)} \cdot \cos \theta$$

(カ)の答元

②

2

問題文を図にすると右下のようになる。

あとは設問を追って楽にいきましょう。

B球が
 仰角 θ
 初速度 v_B

投げ出され、また

Aの最高点で正面衝突

とするまでの時間をtとする。

★最高点では

A・速度の垂直成分ゼロだから

$$v_0 = \sqrt{2} g t$$

$$\therefore t = \frac{v_0}{\sqrt{2} g}$$

★最高点。

$$x \text{ 座標 (x)} \cdots x = v_0 \cos 45^\circ \times t = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$y \text{ 座標 (y)} \cdots 2 \cdot (-g) \cdot y = 0^2 - (v_0 \sin \theta)^2$$


$$\therefore y = \frac{v_0^2}{4g}$$

衝突後、Aは原点にもどる。TのTから

衝突直後のAの速度は

水平方向 負の向き 大きさ $v_0 \cos 45^\circ = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$

(3)



A, Bともに
水平方向に飛んでいた。
 ∴
 A, Bともに速度の
垂直成分ゼロ！

つまりはBにt, も

最高点!!

$$\begin{aligned} 0^2 - (v_B \sin \theta)^2 &= 2 \cdot (-g) \cdot \frac{v_0^2}{4g} \\ \therefore (v_B \sin \theta)^2 &= \frac{v_0^2}{2} \end{aligned}$$

衝突地点のX座標より。

$$l + v_B \cos \theta \cdot t = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$l + \left(-\frac{v_0}{\sqrt{2}}\right) \times \frac{v_0}{\sqrt{2}g} = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$l = \frac{v_0^2}{2g} + \frac{v_0^2}{2\sqrt{2}g} = \frac{(\sqrt{3}+1)v_0^2}{2\sqrt{2}g}$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$v_B = \frac{\sqrt{2}}{3} v_0$$

$$|v_A'| = |v_X'|$$

(1)の答え
運動量保存

衝突前の運動量 = 衝突後の運動量

$$m \cdot \frac{v_0}{\sqrt{2}} + \sqrt{3} m V_x = m \cdot \left(-\frac{v_0}{\sqrt{2}}\right) + \sqrt{3} m V'_x$$

$$\frac{2v_0}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} (V_x' - V_x)$$

$$\therefore v_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} (V_x' - V_x) \quad (4)$$

$$\frac{\left(-\frac{v_0}{\sqrt{2}}\right) - V_x'}{\frac{v_0}{\sqrt{2}} - V_x} = -1 \Rightarrow V_x' = -V_x$$

これを(4)の式代入。

$$v_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} (-2V_x) = -\sqrt{6} V_x$$

$$\therefore V_x = -\frac{v_0}{\sqrt{6}} \text{ また } V_x' = \frac{v_0}{\sqrt{6}} \quad (5) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \text{一方}, \quad v_B \cos \theta &= V_x = -\frac{v_0}{\sqrt{6}} \\ v_B \sin \theta &= \frac{v_0}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{より} \\ \text{より} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} v_B^2 = \frac{v_0^2}{6} + \frac{v_0^2}{2} = \frac{2}{3} v_0^2 \\ \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{12}} = -\sqrt{3} \end{array} \right\}$$

$$v_B = \frac{\sqrt{2}}{3} v_0 \quad (7)$$

$$\theta = 60^\circ \quad (8)$$


(4)

3

$$(1) d f_k = (M+m)g$$


より

$$d = \frac{(M+m)g}{f_k}$$



答


(2) おもり B について



$$ma = N - mg \quad \text{--- ①}$$

答

台 A について



$$Ma = -N - Mg + f_k(S-z) \quad \text{--- ②}$$

答

(3) 振動の中心座標は フリッカの位置である。

$$\Rightarrow z = S-d \quad \text{--- ③}$$

答

(どうして計算したいなら)

$$\text{①+②をつくると } (M+m)a = -(M+m)g + f_k(S-d)$$

ここで $d f_k = (M+m)g$ を代入すると

$$(M+m)a = f_k(S-d-z) \quad \text{--- ③}$$

とすると 振動の中心では $a = 0$ なので、③より

$$f_k d = (M+m)g \Rightarrow S-d-z = 0 \Rightarrow z = S-d$$

*: 単振動の角速度 ω は $\omega = \sqrt{\frac{f_k}{M+m}}$ (x はばねの変位)

$$\text{ここで } (M+m)a = -f_k x \text{ から } \omega = \sqrt{\frac{f_k}{M+m}} \text{ が算出されました。}$$

$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{f_k}} \quad \text{--- ④}$$

答


5

(4) おもり B が 台 A より受けた 垂直抗力が つねに 正であれば 一体となって 単振動を行う。

(5) ①, ②より a を消すと

$$N = \frac{m f_k}{M+m} (S-z) \quad \text{--- ④}$$

$N > 0$ で あれば には
 $S-z > 0$ で あれば よい



振幅が C であるといふことは
座標 z が 次の範囲にあること。

$$S-d+C \leq z \leq S-d-C$$

辺りに -1 を ひいて
C を 足す

$$d-C \leq S-z \leq d+C$$

ここで $0 < S-z$ のためには

$$0 < d-C \text{ が 必要} \Rightarrow C < d \quad \text{--- ⑤}$$

(6) おもりが 台から 離れる

↓
振動の速度 最大のとき↓
フリッカの位置!


[このときの おもりの 初速度 V は]
振動の 最大速度に 等しい。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} f_k (3d)^2 + (M+m) \cdot (-2d)g + 0 \\ = \frac{1}{2} f_k d^2 + 0 + \frac{1}{2} (M+m) V^2 \quad \text{--- ⑤} \end{aligned}$$

$$\text{また, } \frac{1}{2} m V^2 = mg \cdot h \quad \text{--- ⑥}$$

これらと $(M+m)g = d f_k$ を使った。

$$V = \sqrt{dg}, f_k = 2d$$

よって 最高点の 座標は $S-d+2d$

$$= S+d \quad \text{--- ⑥}$$

6

4

(a) 地表での小物体のもつ力学的エネルギー

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{運動エネルギー} \quad \frac{1}{2} m V^2 \\ \text{位置エネルギー} \quad -G \frac{Mm}{R} \end{array} \right.$$


高さ h で 小物体のもつ力学的エネルギー

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{運動エネルギー} \quad \frac{1}{2} m V^2 \\ \text{位置エネルギー} \quad -G \frac{Mm}{R+h} \end{array} \right.$$

エネルギー保存

$$\frac{1}{2} m V^2 - G \frac{Mm}{R+h} = \frac{1}{2} m V'^2 - G \frac{Mm}{R} \quad \text{より} \quad V = \sqrt{V'^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}} \quad \text{答}$$

(b)



(下図の の面積は)

$$\frac{1}{2} R \times V_{at} t \sin \theta = \frac{1}{2} RV_{at} t \sin \theta \quad \text{答} \quad \text{in 1}$$

底辺 高さ

高さ h で 微小時間 Δt の間に 小物体と
地球の中心を結ぶ線分が 描く扇形の
面積は $\widehat{AB} \approx \overline{AB}$ と近似できて.

R

$$\frac{1}{2} (R+h) \cdot \overline{AB} = \frac{1}{2} (R+h) V_{at} t$$

面積速度一定だから (ケラーラーの第2法則)

$$\frac{1}{2} (R+h) V_{at} t = \frac{1}{2} RV_{at} t \sin \theta$$

$$\therefore V = \frac{RV \sin \theta}{R+h} \quad \text{答} \quad \text{in 2}$$

(7)

(c) たたの分裂問題!

衛星の速さを V
 \rightarrow -スターの速さを V_r とすと

$$V - V_r = V_f \Rightarrow V = V_f + V_r \quad \text{①}$$

①を②に代入

$$m V_0 = m_1 V + (m - m_1) (V - V_r)$$

$$\therefore V = V_0 + \frac{m - m_1}{m} V_r \quad \text{答}$$

向心力は
万有引力!!

衛星の速さ V とすと。

$$\text{向心力} = m_1 \frac{V^2}{R+h} \quad \text{万有引力} = G \frac{Mm_1}{(R+h)^2}$$

$$\therefore m_1 \frac{V^2}{R+h} = G \frac{Mm_1}{(R+h)^2} \quad \text{より} \quad V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \quad \text{答}$$

(e) 高さ h にある、この静止衛星の速さを V とすと

$$V = (R+h) \omega$$

$$\downarrow \quad \omega = \frac{V}{R+h} \quad \text{(d)の結果を代入。}$$

$$\omega = \frac{1}{R+h} \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{GM}{(R+h)^3}}$$

$$(R+h)^3 = \frac{GM}{\omega^2}$$

$$R+h = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} \quad \therefore h = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} - R \quad \text{答}$$

(8)

5


$$(1) \frac{1}{2} K l^2$$

(2) (位置エネルギー) (運動エネルギー)

$$mg(h+a) + \frac{1}{2} m V_0^2$$

(3) 壁からの抵抗力を R とすると、 $R \geq 0$ かつ 滑転を
保ちながら運動することはわかる。

C点での向心力を考えて。



$$m \frac{V_0^2}{R} = R + mg$$

$$R = \frac{m V_0^2}{a} - mg = m \left(\frac{V_0^2}{a} - g \right) \geq 0 \text{ つまり。}$$

$$m > 0 \text{ だから } V_0 \geq \sqrt{ag}$$


(3)の答元

$$(4) \frac{1}{2} K l^2 = mg(h+a) + \frac{1}{2} m V_0^2$$

この V_0 は (3) の結果を代入

$$K = \frac{mg(3a+2h)}{l^2}$$

(4)の答元



(5) 剛体板に平行な力働くから

剛体板に平行な運動量変化なし

質量は変わらないから

剛体板に平行な速度成分変化なし。


$$V_0 \cos \theta = V_1 \sin \theta$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{V_0}{V_1}$$

(5)の答元

⑨

(6) 剛体板に垂直な速度成分は変化なし。



$$\frac{-V_1 \cos \theta}{V_0 \sin \theta} = -C$$

$$\downarrow \\ V_1 \cos \theta = C V_0 \sin \theta$$

$$\downarrow \\ \tan \theta = \frac{V_1}{CV_0} = \frac{V_0}{V_1}$$

(5)の結果

$$V_1 = \sqrt{C V_0^2}$$

$$= \sqrt{C} V_0 = \sqrt{C} \sqrt{ag} = \sqrt{acg}$$

(6)の答元

$$(7) \frac{1}{2} m V_0^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 = \frac{1}{2} m (V_0^2 - V_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} m (ag - acg) = \frac{1}{2} m g a (1 - c)$$

(7)の答元

(8) 初速度 V_1 の投げ“あ”りで $(a+l)$ すむことだから。

$$\text{時間 } t = ? \quad V_1 t + \frac{1}{2} g t^2 = a + l \text{ おこなう}$$

$t = ?$ 整理、 $V_1 = \sqrt{acg}$ を代入。

$$gt^2 + 2\sqrt{acg}t - 2(a+l) = 0.$$

(9) 速度 V_1 は

$$\downarrow \\ t > 0 \quad \text{この2次方程式を解く。}$$

$$t = \frac{-\sqrt{acg} + \sqrt{acg + 2g(a+l)}}{g}$$

$$V_1 = V_1 + gt$$

$$= \frac{-\sqrt{ac} + \sqrt{a(2+c) + 2l}}{\sqrt{g}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_1 = \sqrt{acg} \\ t = (8) \text{の結果} \end{array} \right\} \text{代入}$$

(8)の答元

$$V_1 = \sqrt{(2+c)a + 2l/g}$$

(9)の答元


⑩

6

- (1) 衝突直前の A の速さを V とすると
(エネルギー保存の式)

$$\frac{1}{2}mV^2 = mg(l - l\cos\theta)$$

$$\therefore V = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)} \quad \text{---①}$$



衝突直前

$$\left\{ \begin{array}{l} * \text{運動量保存} \\ mV = mV_A + mM V_B \quad \text{---②} \\ * \text{はねかえり係数} \\ \frac{V_A - V_B}{V - 0} = -e \Rightarrow V_B - V_A = eV \quad \text{---③} \end{array} \right.$$

①, ②, ③ より

$$V_A = \frac{1 - e}{1 + e} \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)} \quad V_B = \frac{1 + e}{1 + e} \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)}$$

(2) $V_A < 0, V_B > 0$ を仮定する。

$$-\frac{1 - M_0 e}{1 + M_0} V = -V_A = V_B = \frac{1 + e}{1 + M_0} V$$


1. $V_A > 0$
 2. $V_B > 0$
 3. $M_0 e - 1 = 1 + e$
 $M_0 = \frac{e+2}{e}$

(3) 衝突後 A, B とも 長さ l の振幅等しい

単振り子運動とする。 $\frac{1}{2}$ 周期後再び 0 の
真下で衝突

(11)

- (4) 小球 A が 振り下りるあいだに、系の張力が点 O で
左方向に 31.1 N 。



系 + 小球が 点 O (台車) に
對して LT = 仕事を W とすると。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{小球: } mg l - W = \frac{1}{2}mV_A^2 \quad \text{---④} \\ \text{台車: } W = \frac{1}{2}M V_K^2 \quad \text{---⑤} \end{array} \right.$$

$$\text{運動量保存 } mV_A + MV_K = 0 \quad \text{---⑥}$$

(4), (6) より W を 求めよう。

$$2mg l = mV_A^2 + MV_K^2 \quad \text{---⑦}$$

⑥, ⑦ より

$$V_A = \sqrt{\frac{2Mg l}{M+m}} \quad V_K = -\frac{m}{M} \sqrt{\frac{2Mg l}{M+m}}$$

(5) 運動量保存

$$mV_A + MV_K = mV_A + MW_K \quad \text{---⑧}$$

はねかえり係数 ($e = 1$)

$$\frac{W_K - W_A}{V_K - V_A} = -1 \Rightarrow W_K - W_A = V_A - V_K \quad \text{---⑨}$$


⑧, ⑨ より

$$W_A = -\sqrt{\frac{2Mg l}{M+m}} \quad W_K = \frac{m}{M} \sqrt{\frac{2Mg l}{M+m}}$$

(12)

7

(1)



小球 Q_1 が 斜面 BC 上にあそびきに
働く動摩擦力を f とすと、

$$f \text{ の仕事} \cdots -f \cdot \overline{BC}$$

$$= -f \cdot \frac{l}{\sin \theta_0}$$

$$\text{すなはち}, f = \mu N$$

$$= \mu M_1 g \cos \theta_0$$

Q_1 の 力学的エネルギー = 一定

$$M_1 g h + (-\mu M_1 g \cos \theta_0) \cdot \frac{l}{\sin \theta_0} = \frac{1}{2} M_1 v_i^2$$

$$gh(1 - \mu \cot \theta_0) = \frac{1}{2} v_i^2$$

$$\therefore v_i = \sqrt{2gh(1 - \mu \cot \theta_0)} \quad \text{①}$$

答

(2) 運動量保存の式 (衝突後 Q_1 の速さを v'_1 とする)

$$M_1 v_i + 0 = M_1 v'_1 + M_2 v_2 \quad \text{②}$$

はね返り係数 e


$$\frac{v'_1 - v_2}{v_i - 0} = -e \rightarrow v'_1 - v_2 = e v_i \Rightarrow v'_1 = v_2 - e v_i \quad \text{③}$$

③ + ② 代入

$$M_2 v_2 = M_1 v_i - M_1 v_2 + M_1 e v_i$$

$$\therefore v_2 = \frac{(1+e) M_1}{M_1 + M_2} v_i \quad \text{④}$$

(13)



(3)

$$\text{向心力は } N_2 - M_2 g \cos \theta = M_2 \frac{v_3^2}{r}$$

点 E では $N_2 = 0$ とする

$$g \cos \theta = \frac{v_3^2}{r} \quad \therefore v_3 = \sqrt{gr \cos \theta} \quad \text{⑤}$$

Q_2 について I でエネルギー保存の式

$$\frac{1}{2} M_2 v_2^2 = \frac{1}{2} M_2 v_3^2 - M_2 g r (1 - \cos \theta)$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{v_3^2 - v_2^2}{2gr} + 1 \quad \text{⑥}$$

$$\text{⑤} + \text{⑥} \text{ 代入} \quad \cos \theta = \frac{1}{3gr} (v_2^2 + 2gr) \quad \text{⑦}$$

(4) 有限の距離すべてためには $\theta > 0 \therefore \cos \theta < 1$

$$\text{⑦ より} \quad 1 > \cos \theta = \frac{1}{3gr} (v_2^2 + 2gr)$$

$$\therefore 3gr > v_2^2 + 2gr \Rightarrow v_2 < \sqrt{gr} \quad \text{⑧}$$

$$\text{④} + \text{⑧} \text{ から} \quad \frac{(1+e) M_1}{M_1 + M_2} v_i < \sqrt{gr}$$

$$\therefore v_1 < \frac{M_1 + M_2}{(1+e) M_1} \sqrt{gr} \quad \text{⑨}$$

t = 一定の
二次方程式

(5) 垂直方向に 初速度 $v_3 \sin \theta$ の落下する

$$v_3 \sin \theta \cdot t + \frac{1}{2} g t^2 = r (1 + \cos \theta)$$

$$\text{これを解く} \quad \therefore t = \frac{1}{g} \left\{ \sqrt{v_3^2 \sin^2 \theta + 2gr(1 + \cos \theta)} - v_3 \sin \theta \right\} \quad \text{⑩}$$

$$RP = r \sin \theta + v_3 \cos \theta \cdot t$$

$$= r \sin \theta + \frac{v_3 \cos \theta}{g} \left\{ \sqrt{v_3^2 \sin^2 \theta + 2gr(1 + \cos \theta)} - v_3 \sin \theta \right\}$$

(14)

1

$$(1) PV = mRT \text{ より } m = \frac{PV}{RT}$$

$$m_A = \frac{2 \times 1.013 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3}}{8.31 \times (273+0)} = 2.00\text{モル}$$

$$m_B = \frac{1 \times 1.013 \times 10^5 \times 44.8 \times 10^{-3}}{8.31 \times (273+273)} = 1.00\text{モル}$$

(答) m_A は 2.00 モル m_B は 1.00 モル

(2) 全体が一様になるとき

$$\begin{cases} \text{全圧 } P_0 \\ \text{温度 } T_0 \end{cases} \quad \text{したがって} \quad \text{体積 } (22.4 + 44.8) \times 10^{-3} \text{m}^3 = 67.2 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

したがって A, B の分圧を P_A, P_B とすると。

$$P_A + P_B = P_0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$1.013 \times 10^5 \cdot P_A \times (67.2 \times 10^{-3}) = 2.00 \times 8.31 \times T_0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$1.013 \times 10^5 \cdot P_B \times (67.2 \times 10^{-3}) = 1.00 \times 8.31 \times T_0 \quad \dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③ をまとめると。

$$1.013 \times 10^5 \cdot P_0 \times (67.2 \times 10^{-3}) = 3.00 \times 8.31 \times T_0 \quad \dots \textcircled{4}$$

一方、熱の出入りなく、体積一定だから仕事も $W=0$ である

$$\Delta U = Q + W \quad \left\{ \begin{array}{l} Q=0 \\ W=0 \end{array} \right\} \quad \therefore \Delta U = 0$$

つまり、内部エネルギー U は不变

したがって A, B 間の熱のやりとり \Rightarrow 温度変化

$$m_A C_V \times (273+0) + m_B C_V \times (273+273) = (m_A + m_B) C_V T_0 \quad \dots \textcircled{5}$$

これより T_0 の式を求める。

$$T_0 = \frac{2.00 \times 273 + 1.00 \times 546}{2.00 + 1.00} = 364$$

したがって ④ は代入

$$P_0 = \frac{3.00 \times 8.31 \times 364}{1.013 \times 10^5 \times (22.4 + 44.8) \times 10^{-3}} = 1.33\text{気圧}$$

(答) T_0 は $3.64 \times 10^2 \text{K}$, P_0 は 1.33 気圧

全部で 3 モル
A=2 モル
B=1 モル

(3) 同温・同压のとき、B は A の 2 倍の数の気体分子が存在する
温度変化 $\rightarrow \Delta m$ モルか $A \rightarrow B$ へ移動したとすると。

$$\frac{1.013 \times 10^5 \cdot P_1 \times 22.4 \times 10^{-3}}{R} = \frac{(1.00 - \Delta m)}{2} \cdot \frac{8.31 \times 364}{T} \quad \dots \textcircled{6}$$

$$\frac{1.013 \times 10^5 \cdot P_1 \times 44.8 \times 10^{-3}}{R} = \frac{(2.00 + \Delta m)}{2} \cdot \frac{8.31 \times (273-9)}{T} \quad \dots \textcircled{7}$$

⑥ ÷ ⑦ をつくろ。

$$\frac{1}{2} = \frac{1.00 - \Delta m}{2.00 + \Delta m} \times \frac{364}{182} \quad \therefore \Delta m = \frac{2}{5}$$

したがって ④ は代入

$$P_1 = \frac{0.6 \times 8.31 \times 364}{1.013 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3}} = 0.7298 \text{気圧}$$

B 内の気体は

$$2.00 \rightarrow 2.40 \quad 1=T_0, T=273$$

1.20 倍

$$\begin{cases} P_1 \text{ は } 0.800 \text{ 気圧} \\ B \text{ 内気体は } 1.20 \text{ 倍} \end{cases}$$

(6)

2

(1) 断熱的状態変化だから、(2)式から素直に

Bの部屋の体積を V_B としてもおいてまた、 $P_0 \Rightarrow 2P_0$ はつぶたのためから

$$P_0 V_0^{\frac{5}{3}} = 2P_0 V_B^{\frac{5}{3}} \Rightarrow \left(\frac{V_B}{V_0}\right)^{\frac{5}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow V_B = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{5}} V_0$$

$$= 0.66 V_0$$

答

$$(2) PV = RT より \frac{PV}{T} = R \rightarrow \text{一定}$$

Bの部屋の温度を T_B としてもおいてやると。

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{2P_0 V_B}{T_B} \quad \text{また、(1)より } V_B = 0.66 V_0$$

$$\text{以上より } T_B = \frac{2V_B}{V_0} T_0 = 2 \times 0.66 T_0 = 1.32 T_0$$

(3) Aの部屋の体積から考えてみる
(V_A)

$$V_A = 2V_0 - V_B$$

Aにつけた
熱変化ではある
(1) → (2) の類推

$$= 2V_0 - 0.66 V_0 = 1.34 V_0$$

つまり
 $\frac{V_A}{V_0} = 1.34$

$$PV = RT \text{ より}$$

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{2P_0 V_A}{T_A} \Rightarrow T_A = \frac{2V_A}{V_0} T_0 = 2 \times 1.34 T_0 = 2.68 T_0$$

(4) A, Bの部屋の中の気体の内部エネルギー変化を

求め $\Delta U_A, \Delta U_B$ とする。

$$\Delta U_A = Q_A - W$$

↑
外から与えられた
熱エネルギー

A + B = UF
体積仕事

$$\Delta U_B = 0 + W_{re} \quad Aによてされた体積仕事$$

以上より

$$Q_A = \Delta U_A + \Delta U_B \quad \Delta U = \frac{3}{2} R \Delta T$$

$$= \frac{3}{2} R \Delta T_A + \frac{3}{2} R \Delta T_B$$

$$= \frac{3}{2} R (\Delta T_A + \Delta T_B)$$

$$= \frac{3}{2} R \frac{(2.68 T_0 - T_0)}{(1.32 T_0 - T_0)}$$

$$= \frac{3}{2} R (1.68 T_0 + 0.32 T_0)$$

$$= \frac{3}{2} \times 8.3 \times 2.0 \times 273$$

$$= 6797 \dots$$

答: $6.80 \times 10^3 \text{ J}$

18

3

気体は 1mol の時 $PV = RT$ が成立

$$(1) \frac{PV}{T} = R \dots \text{一定より}$$

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_c V_c}{T_c} \leftarrow \begin{cases} P_c = 2P_0 \\ V_c = 2V_0 \end{cases}$$

$$\therefore T_c = 4T_0$$

$$(2) B \rightarrow C \text{ 定圧変化 } \rightarrow C_p = \frac{5}{2}R$$

$$\therefore \frac{T_B}{2P_0} = \frac{T_0}{P_0} \rightarrow T_B = 2T_0$$

$$Q_{BC} = \frac{5}{2}R(4T_0 - 2T_0) = 5RT_0$$

(3) $B \rightarrow C$ の体積仕事を W_{BC} は

$$W_{BC} = P_A V = 2P_0(2V_0 - V_0) = 2P_0 V_0$$

$$\therefore P_0 V_0 = RT_0 \text{ より}$$

$$W_{BC} = 2RT_0$$

(4) 仕事総量 W は

$$W_{BC} + W_{DA} = 2RT_0 + P_0(V_0 - 2V_0) = 2RT_0 - P_0 V_0$$

体積仕事

$$P_0 V_0 = RT_0 \text{ より}$$

$$C_V = \frac{3}{2}R$$

$$C_p - C_V = R$$

$\therefore 2 \text{ 気体}$

一方、吸収した熱量 Q は

$$Q = Q_{AB} + Q_{BC} = \frac{3}{2}R(2T_0 - T_0) + 5RT_0$$

$$= \frac{3}{2}RT_0 + 5RT_0 = \frac{13}{2}RT_0$$

$$\therefore \frac{W}{Q} = \frac{RT_0}{\frac{13}{2}RT_0} = \frac{2}{13}$$

$$(5) W_{EA} = \frac{\frac{P_0}{2} + P_0}{2} \left(V_0 - \frac{V_0}{2} \right) = \frac{3}{8}P_0 V_0$$

$$= \frac{3}{8}RT_0$$

(6) $PV = RT$ より

$$\frac{P_0}{2} \times \frac{V_0}{2} = RT_E \quad \therefore T_E = \frac{P_0 V_0}{4R} = \frac{RT_0}{4R} = \frac{T_0}{4}$$

$$\Delta U_{EA} = \frac{3}{2}R(T_0 - \frac{T_0}{4}) = \frac{9}{8}RT_0$$

$$\Delta U = Q - P\Delta V \quad \therefore Q = \Delta U + \underbrace{P\Delta V}_{\substack{\text{気体の仕事} \\ \text{仕事(体積仕事)}}}$$

$$\therefore Q_{EA} = \Delta U_{EA} + W_{EA}$$

$$= \frac{9}{8}RT_0 + \frac{3}{8}RT_0 = \frac{3}{2}RT_0$$

$$\text{求めたモル比熱は } 1J \cdot \frac{Q_{EA}}{T - \frac{T_0}{4}} = \frac{\frac{3}{2}RT_0}{\frac{3}{4}T_0} = \underline{2R}$$

(23)

(24)

1

(1) 速さ v の波が x の位置まで届くには $t = \frac{x}{v}$

$$\frac{x}{v} \text{ の時間} \Leftrightarrow$$

時刻 t に 位置 x に達する波は、原点を $t - \frac{x}{v}$ の時刻に発した波である。

$$A \sin 2\pi f(t - \frac{x}{v})$$

(1) の答え

(2) 重ねあわせの

(3) (1) の x が L にかかっただけなので

$$A \sin 2\pi f(t - \frac{L}{v})$$

(4) $t = L/v$ のとき

123.

$$-A \sin 2\pi f(t - \frac{L}{v}) \Rightarrow \text{変形すると} \Rightarrow A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{L}{v} \right) + \pi \right\}$$

$\frac{t+3L}{v} - \pi$ もよい

(6) L と x の差は $(L-x)$ だから

$$\frac{L-x}{v}$$

$$(7) y_2(x, t) = -A \sin 2\pi f \left(t - \frac{L}{v} - \frac{L-x}{v} \right) \\ = -A \sin 2\pi f \left(t + \frac{x-2L}{v} \right)$$

$$(8) y(x, t) = y_1 + y_2 = A \sin 2\pi f \left(t - \frac{x}{v} \right) - A \sin 2\pi f \left(t + \frac{x-2L}{v} \right) \\ = 2A \sin 2\pi f \left(\frac{t - \frac{x}{v} - t - \frac{x-2L}{v}}{2} \right) \cdot \cos 2\pi f \left(\frac{t - \frac{x}{v} + t + \frac{x-2L}{v}}{2} \right) \\ = 2A \sin 2\pi f \left(\frac{L-x}{v} \right) \cdot \cos 2\pi f \left(t - \frac{L}{v} \right)$$

$$\sin 2\pi f \cdot \frac{L-x}{v}$$

(8) の答え

(9) $x = 0$ で合成波は (8) である。

$$y(0, t) = 2A \cos 2\pi f \left(t - \frac{L}{v} \right) \times \sin 2\pi f \left(\frac{L-x}{v} \right)$$

$$= 2A \cos 2\pi f \left(t - \frac{L}{v} \right) \times \sin 2\pi f \cdot \frac{L}{v}$$

固定端なので常に $y(0, t) = 0$ でなければならないから

このときの振動数を f_m とする。

$$\sin 2\pi f_m \cdot \frac{L}{v} = 0$$

$$2\pi f_m \cdot \frac{L}{v} = m\pi \quad \text{正の整数} \Rightarrow f_m = \frac{mv}{2L}$$

$$(10) \lambda_m = \frac{v}{f_m} = v \times \frac{2L}{m v} = \frac{2L}{m}$$


$$(11) m=1 \text{ のとき} \quad f_1 = \frac{v}{2L}$$

$$(12) f_m = \frac{mv}{2L} = \frac{m}{2L} \times \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \frac{m}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

(20)

2

- 1 腹
2 節
3 定常波



(2) 4 $\frac{1}{2}$ つまり $l_2 - l_1 = \frac{\lambda}{2}$

$$v = f\lambda \text{ より } f_1 = \frac{v}{\lambda}$$


$$f_1 = \frac{v}{2(l_2 - l_1)}$$

音波はたて波だから 6 金直方向

7 l_1

8 $\frac{l_1 + l_2}{2}$ (腹)

開口端補正を考慮しておけば
 $l = 0$ も腹にはまる。



$$\frac{f_2}{f_1} = 10 \boxed{3}$$

$f_1 = 1 \times f_1, f_2 = 3 \times f_1, \dots$ と考へて。

$f_m = " (2m-1) \cdot f_1$

(21)

(4) $\frac{3}{4}\lambda < 1.2$ ならば、

$$\therefore \lambda < 1.6 \text{ [m]} \rightarrow f_1 = \frac{v}{\lambda} > \frac{336}{1.6} = 210 \quad (f_1 > 0)$$

12 210 Hz

13 大きい

(5) $\sqrt{atm \text{ で} \text{ 温度}} t^{\circ}\text{C} \text{ における音速は} v = 331.5 + 0.6t \text{ で与えられる。}$

14 速く

$l_1 = \frac{\lambda}{4} \text{ と } v = f\lambda \text{ より, } l_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{v}{f}$

$$l_1 \propto \frac{v}{f}$$

15 大きく

おまけ

(3) で開口端補正をはじめにやると、

$$\frac{\lambda_1}{4} - l_1 = \frac{2(l_2 - l_1)}{4} - l_1 = \frac{l_2 - 3l_1}{2}$$

$$\frac{3}{4}\lambda_2 = l_1 + \frac{l_2 - 3l_1}{2} = \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$\therefore \lambda_2 = \frac{2}{3}(l_2 - l_1)$$

(22)

本問では、

管の直径か
(「やうぶんには小さい」
であるので 不必要)

3

(1) ドップラー

$$f_2 = \frac{v - u}{v - (-u)} f_1$$

$$f_3 = \frac{v}{v - u} f_1$$

直接音と反射音の合成音 → 強弱を繰り返す

うねりの周波数 $m [Hz]$ は


(5) うねり

$$m = f_3 - f_2$$

$$= f_1 \left(\frac{v}{v-u} - \frac{v}{v+u} \right) = f_1 \cdot \frac{2u}{v^2 - u^2}$$

$$\text{周期 } T = \frac{1}{m} \text{ 秒} \quad \text{t=0 时}$$

$$T = \frac{v^2 - u^2}{2vu f_1}$$



S_2 から 音源が遠ざかる速さは
 $u \cos \theta$ (θは左図参照)
 ドップラー効果のもと

(t=0 时に D=0 によって θが変わらない。
 遠ざかる速さ $u \cos \theta$ も変わらず。) (2)

$$\cos \theta = \frac{D}{\sqrt{D^2 + L^2}} \text{ t=0 时}$$

$$f_4 = \frac{v}{v + u \cos \theta} f_1 = \frac{v}{v + u \cdot \frac{u t}{\sqrt{u^2 t^2 + L^2}}} f_1$$

$$= \frac{v}{v + \frac{u^2 t}{\sqrt{u^2 t^2 + L^2}}} f_1$$

(25)

f4 が最大
易
 $\frac{u^2 t}{\sqrt{u^2 t^2 + L^2}}$ が最小

$$\frac{u^2 t}{\sqrt{u^2 t^2 + L^2}} = K \text{ とおく。}$$

$$\frac{u^4 t^2}{u^2 t^2 + L^2} = K^2$$

$\begin{cases} u^2 \geq 0 \\ t \geq 0 \end{cases}$ より
明らかに
 $K \geq 0$

$$(u^2 k^2 - u^4) t^2 + L^2 k^2 = 0.$$

t=0 の時 実数解なし。

$$0 - 4L^2 k^2 (u^2 k^2 - u^4) \geq 0$$

$$4L^2 k^2 u^2 (-k^2 + u^2) \geq 0$$

$$-k^2 + u^2 \geq 0$$

$$u^2 \geq k^2$$

二つ目でこなしてても
設問から T=T' だから
わかること

$$f_5 \text{ は } K=0 \text{ のとき } t=0 \text{ のとき}$$

$$f_5 = f_1$$

$$f_6 \text{ は } u^2 t^2 \gg L^2 \text{ より } K=u \text{ のとき } t=\infty$$

$$f_6 = \frac{v}{v + u} f_1$$

 S_1 へ向かう音波の速度 v' は

$$\sqrt{v^2 - u^2}$$
 "あらわされず。

この音源が 速さ u で しゃんていいくので。1 秒間のイベントとして、 $(v' + u)_m$ 中に f_1 個、
波が並ぶわけである。波長は 1 個の波の長さだから ...

$$\text{波長は } \frac{\sqrt{v^2 - u^2} + u}{f_1}$$

$$\text{また, } f_7 = \frac{\sqrt{v^2 - u^2}}{\sqrt{v^2 - u^2} + u} f_1$$

(26)

4

- (1) 明るい場合 (理由)
 0点は S_1, S_2 の等距離に
 あるので 行路差 も 0 であるから。


(2) 明るい場合

$$l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2} \cdot 2m$$

暗い場合

$$l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2} (2m+1)$$

(3)



$$\begin{aligned} l_2^2 &= L^2 + (x - \frac{d}{2})^2 \\ l_2 &= \sqrt{L^2 + (x - \frac{d}{2})^2} \\ &= L \sqrt{1 + \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2} \\ &\approx L \quad (L \gg x - \frac{d}{2}, \text{ so } 2) \\ 1 &> \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2 \end{aligned} \quad (5)$$

近似式 $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$

$$l_2 = L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L} \right)^2 \right\}$$

$$\text{同様に. } l_1 = \sqrt{L^2 + (x + \frac{d}{2})^2} \approx L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L} \right)^2 \right\}$$

$$\begin{aligned} \therefore l_1 - l_2 &= \left\{ L + \frac{1}{2} \left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L} \right)^2 \right\} - \left\{ L + \frac{1}{2} \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L} \right)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2L} \left\{ (x + \frac{d}{2})^2 - (x - \frac{d}{2})^2 \right\} = \frac{1}{2L} (2x \cdot 2 \cdot \frac{d}{2}) \\ &= \frac{xd}{L} \quad \Rightarrow (2) \text{ すなはち } \frac{xd}{L} = \frac{\lambda}{2} (2m) \end{aligned}$$

$$\Delta x = \frac{L\lambda}{d} \left\{ (m+1) - m \right\} = \frac{L\lambda}{d}$$

 $\therefore \text{ すなはち}$

(27)

$$(4) \quad L = 1.0 \text{ m}, \quad d = 0.05 \text{ cm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\Delta x = 0.11 \text{ cm} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{L\lambda}{d} \quad \text{すなはち} \quad \lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{L} \\ &= \frac{1.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-4}}{1.0} \\ &= \underline{\underline{5.5 \times 10^{-7} \text{ m}}} \quad \text{すなはち} \end{aligned}$$

$$\lambda = \frac{L\lambda}{d} \text{ m すなはち}$$

$$\underbrace{\frac{L\lambda}{d} \text{ m}}_{\lambda} = \underbrace{\frac{(L + \Delta L)\lambda}{d} \text{ m}}_{x}$$

同じ位置

すなはち

$$L' = (L + \Delta L) \text{ m}$$

$$\Delta L = \frac{m - M}{m} L$$

 $\therefore \text{ すなはち}$

$$\therefore x = \frac{L\lambda}{d} \text{ m}$$

 $\therefore \text{ すなはち}$

(28)

5

$$\text{問1. } \sin \alpha = n \sin \gamma$$


∴ 膜内光速
 $v = c/n$
 $c = nv$ とする

問2. (1) 光が AE を進むのに要する時間を t_1 ,

$$DB \text{ を進む} = " t_2 \text{ とする。}$$

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{\overline{AE}}{v} = \frac{\overline{AB} \sin \gamma}{\frac{c}{n}} = \overline{AB} \frac{n \sin \gamma}{c} \\ t_2 &= \frac{\overline{DB}}{c} = \frac{\overline{AB} \sin \alpha}{c} = \overline{AB} \frac{n \sin \alpha}{c} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{よって } t_1 = t_2 \end{array} \right\}$$

$$(2) \Delta t = \frac{\overline{EC} + \overline{CB}}{v} = \frac{\overline{EC} + \overline{CF}}{v}$$



△t は光路差に等しい

$$\begin{aligned} &= \frac{\overline{EF}}{v} \\ &= \frac{\overline{BF} \cos \gamma}{v} \\ &\downarrow \\ &\overline{BF} = 2d \text{ [mm]} \\ &\rightarrow 2d \times 10^{-9} \text{ m} \end{aligned}$$

また

$$v = \frac{c}{n} = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = \frac{2d \times 10^{-9} \cdot \cos \gamma}{\frac{c}{n}} = \frac{2nd \cdot \cos \gamma}{c} \times 10^{-9}$$

問3. (1) πだけ変化する。

(2) 変化しない。

29

$$(1) \text{ 光路差} = \Delta t \times c = 2nd \cos \gamma \times 10^{-9} \text{ cm}$$

これで 波長 λ [mm] をみくらべ

$$2nd \cos \gamma = \frac{\lambda}{2} (2m+1)$$

① 式

つまよう

点 B で反射するとき
 位相が 逆転 (π ずれ)
 73.0° $\frac{\lambda}{2}$ の奇数倍

$$\text{問4. } 2nd \cos (\gamma_0 + \Delta \gamma)$$

$$2nd \cos (\gamma_0 + \Delta \gamma) = \frac{\lambda}{2} \{ 2(m-1) + 1 \} \quad \dots \text{②式}$$

$$\text{①より } 2nd \cos \gamma_0 = \frac{\lambda}{2} (2m+1) \quad \dots \text{①'式}$$

①'-③式

$$2nd \{ \cos \gamma_0 - \cos (\gamma_0 + \Delta \gamma) \} = \lambda$$

$$\text{左边} = 2nd \{ \cos \gamma_0 - \cos \gamma_0 \cos \Delta \gamma + \sin \gamma_0 \sin \Delta \gamma \}$$

$$= 2nd \{ \cos \gamma_0 - \cos \gamma_0 + \sin \gamma_0 \cdot \Delta \gamma \}$$

$$= 2nd \sin \gamma_0 \cdot \Delta \gamma$$

$$\text{したがって } 2nd \sin \gamma_0 \cdot \Delta \gamma = \lambda$$

$$\Delta \gamma = \frac{\lambda}{2nd \sin \gamma_0}$$

[3] 問5. t の計算

$$d = \frac{\lambda}{2nd \sin \gamma_0 \cdot \Delta \gamma} = \frac{590}{2 \times 1.5 \times \sin 30^\circ \times 0.070} = 5.6 \times 10^3$$

$$5.6 \times 10^3 \text{ mm} (= 5.6 \mu\text{m})$$

30